

Staffelsicht V - KANBAN

Das Plantafelsystem Staffelsicht V ist ausgestattet mit flexiblen, selbstklebenden Bahnen zur Aufnahme der KANBAN-Karten. Ein stabiler Rahmen umfaßt die Tafel.

Durch den modularen Aufbau der Planungstafel ist eine nachträgliche Erweiterung jederzeit möglich. Das Zubehör zur Planungstafel Staffelsicht V ermöglicht eine schnell erfassbare und übersichtliche Anordnung der Informationen: Sperrstreifen reduzieren oder sperren die Bahnenlänge auf eine vom Anwender definierte Breite. So kann pro Bahn nur noch die gewünschte Anzahl von KANBAN-Karten eingesteckt werden. Zur farblichen Definition der KANBAN Status-Bereiche „Start“ und „Eilt“ werden gelbe und rote Markierungsfelder eingesetzt.



45 Staffelsicht V

Staffelsicht V - Grundausführung

Maße mit Rahmen H=512 bzw. 752 mm



Maße mit Rahmen B=246 bzw. 686 mm

- einschließlich
- kompletter Rahmen
 - Terminlot
 - Ablageschale
 - Montagmaterial

Tafelement

B = 220 mm, H = 486 mm

| Sichtrand | Bahnen | Beleghöhe | Best.-Nr. |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 24 mm | 19 | 54 mm | 83 35 100 |
| 24 mm | 18 | 74 mm | 83 35 101 |
| 24 mm | 17 | 102 mm | 83 35 107 |
| 24 mm | 15 | 148 mm | 83 35 106 |
| 40 mm | 11 | 74 mm | 83 35 131 |
| 40 mm | 10 | 102 mm | 83 35 137 |
| 40 mm | 9 | 148 mm | 83 35 136 |
| 56 mm | 8 | 74 mm | 83 35 151 |
| 56 mm | 8 | 102 mm | 83 35 157 |
| 56 mm | 7 | 148 mm | 83 35 156 |

Tafelement

B = 220 mm, H = 726 mm

| Sichtrand | Bahnen | Beleghöhe | Best.-Nr. |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 24 mm | 29 | 54 mm | 83 35 120 |
| 24 mm | 28 | 74 mm | 83 35 121 |
| 24 mm | 27 | 102 mm | 83 35 127 |
| 24 mm | 25 | 148 mm | 83 35 126 |
| 40 mm | 17 | 74 mm | 83 35 141 |
| 40 mm | 16 | 102 mm | 83 35 147 |
| 40 mm | 15 | 148 mm | 83 35 146 |
| 56 mm | 12 | 74 mm | 83 35 161 |
| 56 mm | 12 | 102 mm | 83 35 167 |
| 56 mm | 11 | 148 mm | 83 35 166 |

Tafelement

B = 660 mm, H = 486 mm

| Sichtrand | Bahnen | Beleghöhe | Best.-Nr. |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 24 mm | 19 | 54 mm | 83 35 300 |
| 24 mm | 18 | 74 mm | 83 35 301 |
| 24 mm | 17 | 102 mm | 83 35 307 |
| 24 mm | 15 | 148 mm | 83 35 306 |
| 40 mm | 11 | 74 mm | 83 35 331 |
| 40 mm | 10 | 102 mm | 83 35 337 |
| 40 mm | 9 | 148 mm | 83 35 336 |
| 56 mm | 8 | 74 mm | 83 35 351 |
| 56 mm | 8 | 102 mm | 83 35 357 |
| 56 mm | 7 | 148 mm | 83 35 356 |

Tafelement

B = 660 mm, H = 726 mm

| Sichtrand | Bahnen | Beleghöhe | Best.-Nr. |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 24 mm | 29 | 54 mm | 83 35 320 |
| 24 mm | 28 | 74 mm | 83 35 321 |
| 24 mm | 27 | 102 mm | 83 35 327 |
| 24 mm | 25 | 148 mm | 83 35 326 |
| 40 mm | 17 | 74 mm | 83 35 341 |
| 40 mm | 16 | 102 mm | 83 35 347 |
| 40 mm | 15 | 148 mm | 83 35 346 |
| 56 mm | 12 | 74 mm | 83 35 361 |
| 56 mm | 12 | 102 mm | 83 35 367 |
| 56 mm | 11 | 148 mm | 83 35 366 |